



# LIKE / 系列 自适应全预混壁挂炉

◎ 换热类型: 冷凝

◎ 可选功率: 24/30/36KW



洗浴



生活热水



采暖



氮氧化物(NOx)排放达7级  
低于30mg/kw.h



地板采暖



暖气片



卫浴热水



厨房热水

# LIKE / 系列

## 自适应全预混壁挂炉



### 一体式硅铸铝换热器

采用硅铝合金材质主换热器，耐腐蚀性更强，使用寿命更长，水流通道更大，采暖速度更快。



### ASC自适应技术

先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。



### 超宽幅调节比

1:8的超宽广调节比，在采暖季节更节能，同时也改善了夏天生活热水忽冷忽热的问题。



### 安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。



### EBM三件套

与EBM联合开发定制风机，文丘里，燃气阀，更适合中国环境特质。



### 高效环保

通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。



### 静音设计

42分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。



### 智暖云服

手机APP控制，随时查看运行状态，燃气耗气量水的使用量及远程复位功能，同时提供故障报修，安装售后平台。

型 号		LL1GBQ24-LIKE	LL1GBQ30-LIKE	LL1GBQ36-LIKE
供暖额定热负荷	KW	24.4	30.4	36.4
最小采暖输出功率	KW	3.5	4.3	5.2
最小卫生水输出功率	KW	3.5	4.3	5.2
额定冷凝热输出	KW	25.5	32.0	38.6
点火功率	KW	12.2	15.2	18.2
最大额定采暖热效率(80°C/60°C)	%	≥105	≥105	≥105
最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)	%	≥107	≥107	≥107
采暖系统工作压力	MPa	0.3	0.3	0.3
卫浴最小流量	kg/min	3	3	3
产热率(Δt=25K)	kg/min	13.4	16.7	20.0
额定电功率	W	125	140	140
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
参考耗气量(天然气12T)	m <sup>3</sup> /h	0.37-2.58	0.46-3.22	0.55-3.85
参考采暖面积	m <sup>2</sup>	81-185	101-231	121-277
产品尺寸(长*宽*高)	mm	710*420*334	710*420*334	710*420*334
Nox等级		7	7	7
采暖供回水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2	G1/
同轴给排气管	mm	60*100	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有	有

